

Configuraciones





Descarbonice mas las profesiones

-10t de CO₂ al año por vehículo



Para trabajar en la ciudad o en el campo





Beeway se adapta y evoluciona contigo




1, 2 o 3 baterías o incluso hidrógeno

Baterías útiles

Coste optimizado Mayor carga útil Bueno para el planeta






Configuración escalable

Y mañana hidrógeno

Referencia	B1	B2	В3
Capacidad de la batería	42 kWh	84 kWh	126 kWh
Carga AC 9 kW*	3h30	7:30 a.m.	11 a.m.
Carga CC >100 kW*	36 minutos	36 minutos	44 minutos
Autonomía**	120-200 km	250-400 km	400-500 km

^{*} Carga del 20 al 80% en atmósferas templadas. El cargador de CC debe ser capaz de proporcionar más de 100 kW

¿Motor simple o doble?



Motorización	Simple	Doble
Tecnología	Sincronía	Sincronía
Potencia máxima	150 kW	300 kW
Potencia 10s	110 kW	220 kW
Potencia 60s	60 kW	120 kW
Pareja	270 Nm	540 Nm

Para la fuerza o el cruce



^{**} El alcance depende del perfil de conducción, la topología del sitio y el equipo montado en el Beeway.

4 o 6 ruedas para 3t5 o 4t2



4 ruedas para 3t5 (N1) 6 ruedas para 4t2 (N2)


Espacio entre las ruedas traseras conservado

Independencia de la rueda

Con permiso B
« coche »

¿Estándar, corto o largo?

	L1	L2	L3
Distancia entre ejes (F)	3,07 m	3,8 m	390
Longitud (A)	4,7 m	5,6 m	6,3 m
Voladizo delantero (N)	89 cm	89 cm	89 cm
Voladizo trasero (E)	29 cm	95 cm	105 cm
Altura máxima (0)	2 m	2 m	2 m
Altura chasis (H)	55 cm	55 cm	55 cm
Distancia al suelo (U1)	17 cm	17 cm	17 cm
Ancho (M1)	2 m	2 m	2 m





Configuraciones posibles

La gama N1 (3t5)

Rango accesible con un permiso B de coche

N1 B1 L2

150 km (1 batt.)

MMA de 3,5 t, de las cuales 1,9 t son transitables N1 B2 L2

300 km (2 batt.)

MMA de 3,5 t, de las cuales

1,55 t son transitables

N1 B3 L2

450 km (3 batt.)

MMA de 3,5 t, de las cuales 1,3 t son transitables

La gama N2 (3t7 a 4t2)

N2 B1 L2

Permiso B "coche"

Eje trasero simple

120 km (1 batt.)

MMA de 3,75 t 2,15 t de carga útil C2 B2 L2

Permiso B "coche"

Doble eje trasero

240 km (2 batt.)

MMA de 4 t 2,1 t de carga útil C2 B2 L2

Permiso de "camión" C (*)

Doble eje trasero

200 km (2 batt.)

MMA de 4,25 t 2,3 t de carga útil

(*) La normativa europea permitirá próximamente la conducción de furgonetas eléctricas 4t2 con un simple carnet B de "coche"

Beeway Bull: 6x4 compacto y fuerte



N2 B2 L1

tracción a las 4 ruedas.

2 ejes traseros

Permiso B "coche"

200 km (2 batt.)

MMA de 4 t 2,1 t de carga útil

Otras configuraciones son técnicamente posibles; ¡No dudes en contactarnos!

Los pesos en vacío y las cargas útiles son valores orientativos no contractuales, ya que pueden variar en función de las opciones seleccionadas y se confirmarán al final de la configuración completa. Estas cantidades se entienden como chasis desnudos (excluyendo el equipo).



